

LISTOS PARA COMPROMETERSE AL TRABAJO DURO

Las Transpaletas Manuales Cat® son fuertes y resistentes, pero además mantienen cómodo al operador a lo largo de todo el turno. La combinación de una estructura de alta calidad y un diseño eficiente en función de costos dan como resultado mayor tiempo de operación y menor costo total de operación.

CARACTERÍSTICAS

- Manija ergonómica reforzada
- Sistema de rodillos entrada/salida
- 13 puntos de engrase
- Barras de empuje ajustables

GARANTÍA

- 1 año para la bomba - remplazo total de la bomba hidráulica
- 6 meses para todas las demás piezas

TRANSPALETAS HIDRÁULICA ESTÁNDAR

Anchura x Longitud	Ruedas de dirección	Ruedas de carga	Capacidad
20" x 36"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
20" x 43"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
20" x 48"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 36"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
*27" x 36"	Nylon	Nylon	5,500 lbs
27" x 48"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 72"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
*27" x 96"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs

TRANSPALETAS HIDRÁULICA ESPECIALES

Anchura x Longitud	Características	Ruedas de dirección	Ruedas de carga	Capacidad
20" x 48"	Bajo Perfil	Poliuretano	Acero	3,300 lbs
*20" x 48"	Tándem	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 48"	Alta Elevación	Poliuretano	Poliuretano	2,205 lbs
27" x 48"	Bajo Perfil	Poliuretano	Acero	3,300 lbs
*27" x 48"	Con Respaldo	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 48"	Con Bomba Rápida de Elevación	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 48"	Con Protector de Pies	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 48"	Galvanizado	Nylon	Nylon	5,500 lbs
*27" x 48"	Galvanizado, Tándem	Nylon	Nylon	5,500 lbs
*27" x 48"	Tándem	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
*27" x 48"	Tándem	Nylon	Nylon	5,500 lbs
33" x 48"	4 Vías Bajo Perfil	Poliuretano	Acero	3,300 lbs

*Pedido Especial

© 2025 Mitsubishi Logisnext Americas Inc. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, their respective logos, "Caterpillar Corporate Yellow", the "Power Edge", and Cat "Modern Hex" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar Inc., and may not be used without permission.

RCSHX0200

