

LISTOS PARA COMPROMETERSE AL TRABAJO DURO

Las Transpaletas Manuales Cat® son fuertes y resistentes, pero además mantienen cómodo al operador a lo largo de todo el turno. La combinación de una estructura de alta calidad y un diseño eficiente en función de costos dan como resultado mayor tiempo de operación y menor costo total de operación.

CARACTERÍSTICAS

- Manija ergonómica reforzada
- Sistema de rodillos entrada/salida
- 13 puntos de engrase
- Barras de empuje ajustables

GARANTÍA

- 1 año para la bomba - remplazo total de la bomba hidráulica
- 6 meses para todas las demás piezas

TRANSPALETAS HIDRÁULICA ESTÁNDAR

Anchura x Longitud	Ruedas de dirección	Ruedas de carga	Capacidad
20" x 36"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
20" x 43"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
20" x 48"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 36"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
*27" x 36"	Nylon	Nylon	5,500 lbs
27" x 48"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 72"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
*27" x 96"	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs

TRANSPALETAS HIDRÁULICA ESPECIALES

Anchura x Longitud	Características	Ruedas de dirección	Ruedas de carga	Capacidad
20" x 48"	Bajo Perfil	Poliuretano	Acero	3,300 lbs
*20" x 48"	Tándem	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 48"	Alta Elevación	Poliuretano	Poliuretano	2,205 lbs
27" x 48"	Bajo Perfil	Poliuretano	Acero	3,300 lbs
*27" x 48"	Con Respaldo	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 48"	Con Bomba Rápida de Elevación	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 48"	Con Protector de Pies	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
27" x 48"	Galvanizado	Nylon	Nylon	5,500 lbs
*27" x 48"	Galvanizado, Tándem	Nylon	Nylon	5,500 lbs
*27" x 48"	Tándem	Poliuretano	Poliuretano	5,500 lbs
*27" x 48"	Tándem	Nylon	Nylon	5,500 lbs
33" x 48"	4 Vías Bajo Perfil	Poliuretano	Acero	3,300 lbs

*Pedido Especial

